

JIMECA



the hook lift makers

REMORQUES AGRÍCOLES



JIMECA



the hook lift makers

Ctra. Arahál-Morón, km. 0,5
CP. 41600 Arahál (Sevilla)
T.34 954 840 579 - Fax. 34 955 842 144
ventas@jimeca.com
www.jimeca.com



NOUS NOUS ADAPTONS A VOS BESOINS



Pour nos procédés de fabrication nous disposons de la technologie la plus moderne, d'équipements de dernière génération et d'un groupe qualifié de professionnels qui permettent à notre produit d'être la solution la mieux adaptée à vos besoins grâce à leur qualité, fiabilité, robustesse et économie.

Chez **JIMECA** a lieu l'étude préalable du véhicule moteur et des modèles ainsi que l'analyse des différentes modifications qui seront réalisées par la suite. Cette personnalisation du modèle fait que nos produits offrent une grande versatilité à tous les niveaux.

Tous nos équipements disposent du **MARQUAGE CE**. Nous possédons un système de gestion de la qualité selon la **NORME ISO: 9001:2000**. Ce système a été certifié par **BUREAU VERITAS**.



JIMECA fabrique des remorques agricoles selon cinq modalités, de 5, 8, 10, 12, 14, 16, 20 et 25 tonnes. La modalité de 12 à 25 tonnes est équipée d'un axe arrière auto-directionnel.



EQUIPEMENT HYDRAULIQUE INDEPENDANT ACTIONNE VIA TRANSMISSION



APPUI AVANT ET LANCE DE CONTROLE D'AXE DIRECTIONNEL HYDRAULIQUES



AXE ARRIERE AUTO-DIRECTIONNEL



CONTROLE A DISTANCE



Pour compléter les besoins de nos clients, toutes les **remorques** que nous fabriquons sont **multi-basculantes**.

La **facilité** et le confort, aussi bien dans le transport que dans la charge, sont les principales bases de nos remorques.


FABRICATION D'EQUIPEMENTS MULTI-BASCULANTS, DE BENNES, DE CONTAINERS ET DE CAISSES RECTANGULAIRES



Benne déchets



Carrosseries



Citerne



Plateforme

Caractéristiques Techniques						
Modèle	Poids maximum autorisé (Kg)	Capacité de charge de l'équipement (Kg)	Poids de l'équipement-remorque (Kg)	Charge utile (Kg)	Longueur container (m)	Pneumatiques
Multi-Agri 5 t	7.000 - 7.200	5.000	2.100 - 2.200	4.900 - 5.000	4,00 - 4,40	4 - 10,0/75 - 15,3"
Multi-Agri 8 t	10.000	8.000	2.300 - 2.400	7.600 - 7.700	4,40 - 4,80	4 - 265/70R - 19,5"
Multi-Agri 10 t	12.000	10.000	3.000	9.000	5,30	4 - 285/70R 19,5"
Multi-Agri 12 t	15.500	12.000	4.700	10.800	5,45	4 - 315/70R 22,5"
Multi-Agri 14 t	17.500	14.000	5.000	12.500	6,05	4 - 385/55R 22,5"
Multi-Agri 16 t	18.000	16.000	5.300	12.700	6,65	4 - 385/55R 22,5"
Multi-Agri 20 t	24.000	20.000	6.700	17.300	7,35	6 - 385/65R 22,5"
Multi-Agri 25 t	24.000	25.000	6.800 - 7.000	17.000 - 17200	7,35 - 7,85	6 - 385/65R 22,5"

*Si vous désirez d'autres spécifications ou une étude personnalisée, consultez notre département technique.